



FIREBIRD
DIGITAL INKS



COLORESX

Distribuidor autorizado de Productos Firebird en España



Producto



FBX-NOVA Pretratamiento de prendas oscuras

Compatibilidad

Todas las impresoras DTG con aplicación húmedo sobre seco

Utilice

Pretratamiento para impresión DTG con tinta blanca



*Disponible en envase de 4L



Fórmula lista para usar



2 años de caducidad



Rocíe menos, ahorre más



Algodón, mezclas, sudaderas

Producto



FBX-NOVA Pretratamiento de prendas oscuras

Modo de empleo:

1. Aplique un tratamiento previo de pulverización* a su prenda.
2. Antes de imprimir, seque FBX-NOVA a 165°C durante 20-40 segundos con presión media, o hasta que el vapor se disipe.
3. Una vez impreso, cure según las especificaciones del fabricante de la tinta.

*Consulte el FBX-NOVA T-Shirt Matrix para recomendaciones de pulverización y consejos útiles para aplicar el tratamiento previo.

Marca	Número de estilo	Color	Composition	Nombre de estilo	Gramos recomendados pulverizados
Gildan	5000	Negro	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	26
Gildan	5000	Rojo	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	25
Gildan	5000	Real	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	25
Gildan	5000	Gris deportivo	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	19
Gildan	5000	Brezo de grafito	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	25
Gildan	5000	Oro viejo	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	16
Gildan	5000	gris hielo	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	19
Gildan	5000	Oro	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	22
Gildan	5000	Granate	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	25
Gildan	5000	naranja texana	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	25
Gildan	5000	Zafiro antiguo	100% Algodón	Camiseta de algodón pesado	25

Producto



FBX-VIVID Pretratamiento de prendas claras

Compatibilidad

Todas las impresoras DTG con aplicación húmedo sobre seco

Utilice

Pretratamiento para impresión DTG cuando sólo se utiliza tinta CMYK



*Disponible en envase de 4L



Fórmula lista para usar



12 meses de caducidad



Protege de la pérdida de color con los lavados



Máxima viveza en prendas claras

Producto

OEKO
TEX®

FBX-VIVID Pretratamiento de prendas ligeras

Modo de empleo:

- Trate su prenda con spray. Comience con sólo 10 gramos y aumente según sea necesario. Antes de imprimir, seque FBX-VIVID a 165°C durante 20 segundos con presión media, o hasta que el vapor se disipe.
- Una vez impreso, cure según las especificaciones del fabricante de la tinta.



Producto



Tinta DTG compatible con Brother GTX Pro B

Compatibilidad

Brother GTX ProBulk

Utilice

Tinta de sustitución para la impresora Brother GTX ProBulk DTG



*Disponible en envase de 4L



Calidad de imagen superior



Reproducción precisa del color



Mayor duración de la impresión



Garantía de devolución del 100% del dinero

Brother® GTX™ y Pro B™ son marcas registradas de Brother International Corporation y no ha producido, avalado, garantizado ni aprobado este producto. Revise su tinta DTG de Brother® FIREBIRD compatible con Brother GTX es una tinta de terceros, que es un producto OEM no genuino. FIREBIRD Ink le apoyará plenamente y garantizará su satisfacción al 100%, como hacemos con todos nuestros productos.

Producto



DTG Ink Compatible with Brother GTX Pro B

Modo de empleo:

Por favor, imprima una comprobación de la boquilla antes de cambiar la tinta para que podamos ver la salud del cabezal de impresión antes de cualquier cambio.

El proceso de ajuste del relleno dura unos 30 segundos. Siga los pasos que se indican a continuación:

MANTENIMIENTO > CORREGIR EL SENSOR DE VOLUMEN DEL DEPÓSITO > ABRIR EL TAPÓN DEL DEPÓSITO DE TINTA > RELLENAR > OK

Cuando se mezcla con la tinta OEM Brother GTX, por favor tenga en cuenta:

- CMYK se puede mezclar fácilmente.
- La tinta blanca se puede mezclar a niveles bajos.

Requiere 8L de tinta blanca con la primera compra, para cargar correctamente la tinta hasta el "nivel inicial" adecuado (Consulte la tabla siguiente):

GTX ProBulk	
GTX ProB Volume (To fill to level '6' on container)	
White	8.5Liters
CMYK	5Liters

Se proporciona un *SOP previa solicitud y/o compra.

*SOP- Procedimiento operativo normalizado

Producto



FBX- 100 Gen3 GTX Optimizado

Compatibilidad

Todas las impresoras DTG con aplicación húmedo sobre seco

Utilice

Pretratamiento para impresión DTG con tinta blanca



*Disponible en envase de 4L



Fórmula lista para usar



2 años de caducidad



3ª generación



Variedad de camisetas

Producto



FBX-100 Gen3 Todas las fórmulas

Modo de empleo:

1. Pretrate su prenda con spray.
2. Antes de la impresión, seque el FBX-100 a 165°C durante 35-45 segundos con presión media o hasta que el vapor se disipe.
3. Una vez impreso, cure de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la tinta.

Consulte nuestra FBX-100 Gen3 T-Shirt Matrix para las cantidades de pulverización recomendadas.

Marca	Estilo	Color	Nombre del color	Print Vibrancy	Discolor	Lavado	Resaltar Máscara	Gramos utilizados
Bella + Canvas	3001		Navy	⬆️	⬆️	⬆️	8-3	22
Bella + Canvas	3001		Ocean Blue	⬆️	⬆️	⬆️	7-3	20
Bella + Canvas	3001		Military Green	⬆️	⬆️	⬆️	6-3	20
Bella + Canvas	3001		Orange	⬆️	⬆️	⬆️	7-3	20
Bella + Canvas	3001		Pebble Brown	⬆️	⬆️	⬆️	6-3	19
Bella + Canvas	3001		Orchid	⬆️	⬆️	⬆️	6-3	18
Bella + Canvas	3001		Red	⬆️	⬆️	⬆️	8-3	22

Esta fórmula para prendas oscuras es para uso con tinta blanca, pensada para prendas oscuras. Recomendamos que su cliente lave la prenda antes de usarla.

*GTX™ es una marca registrada de Brother International Corporation y no ha producido, avalado, garantizado ni aprobado este producto.

Producto

FIREBIRD Solución limpiadora pretratamiento

Compatibilidad


Todas las máquinas de aplicación de pretratamiento

Utilice

Solución de limpieza para el mantenimiento del pretratador DTG



*Disponible en envase de 4L



Aumente la vida útil de su máquina



12 meses de caducidad



Puntas de pulverizador reutilizables



Garantía de devolución del 100% del dinero



Producto

FIREBIRD Solución limpiadora pretratamiento

Modo de empleo:

Aumente la vida útil y la eficacia de su pulverizadora automática de pretratamiento

DETENGA LOS PROBLEMAS COSTOSOS ANTES DE QUE EMPIECEN

- Justo antes de apagar la máquina de pretratamiento, vacíe la máquina de cualquier pretratamiento
- Cargue el PCS y manténgalo lleno hasta la próxima vez que necesite pretratamiento
- Cuando esté listo para volver a utilizar la máquina de pretratamiento, retire la solución limpiadora de pretratamiento y vuelva a cargar el pretratamiento

MANTENGA LAS PUNTAS DEL PULVERIZADOR PARA UNA PULVERIZACIÓN ÓPTIMA

Repare las boquillas problemáticas en lugar de tirarlas. Simplemente añada la siguiente rutina a su mantenimiento:

- Después de ejecutar el mantenimiento de la máquina, retire la punta del pulverizador
- Sumerja completamente las puntas en la Solución Limpiadora Pretratamiento
- Deje en remojo hasta el siguiente uso

LIMPIE SU TALLER DE DTG

Deshágase por fin de los residuos pegajosos del pretratamiento y de las acumulaciones.

- Con una toalla, aplique PCS directamente sobre cualquier derrame, rocío o pretratamiento seco en las piezas de la máquina de pretratamiento
- Rompa las puntas obstruidas con PCS y un cepillo de dientes
- Utilice una botella pulverizadora para tratar directamente las zonas de las piezas de la máquina de pretratamiento

*GTX™ es una marca registrada de Brother International Corporation y no ha producido, avalado, garantizado ni aprobado este producto.

Producto



FIREBIRD GTX Solución de limpieza optimizada

Compatibilidad

Brother GTX printers

Utilice

Solución limpiadora para el mantenimiento de impresoras GTX



Bastoncillos de
limpieza DTG
Paquete de 20 o 50



*Disponible en envase de 4L

 <p>Aumente la vida útil de su máquina</p>	 <p>Limpieza en menos de 20 minutos</p>	 <p>12 meses de caducidad</p>	 <p>Garantía de devolución del 100% del dinero</p>
---	--	--	---

*GTX™ es una marca registrada de Brother International Corporation y no ha producido, avalado, garantizado ni aprobado este producto.

Producto



FIREBIRD GTX Solución de limpieza optimizada

Modo de empleo:

FIREBIRD GTX™ Solución Limpiadora Optimizada (GCS) es la forma más rápida y sencilla de realizar el mantenimiento de su impresora Brother® GTX™.* Este proceso suele durar más de una hora con otros limpiadores, pero FIREBIRD lo reduce a menos de veinte minutos. Simplemente sustituya su limpiador habitual por FIREBIRD y verá la diferencia de inmediato.

PASO 1: SUSTITUYA SU LIMPIADOR ACTUAL POR GCS

Necesitará unos 50 ml para toda la limpieza. También necesitará las pinzas y un "R-Stick" que venían con su impresora.

PASO 2: INICIAR EL CICLO DE MANTENIMIENTO

En el menú de la impresora, seleccione Mantenimiento y, a continuación, Limpieza/sustitución de piezas de mantenimiento. También le sugerimos que programe un temporizador de dieciocho minutos para evitar que se sequen los cabezales de impresión o que se desperdicie tinta en una limpieza a fondo.

PASO 3: LIMPIAR EL INTERIOR DE LA IMPRESORA

Utilice un hisopo de espuma para absorber un poco de GCS. Utilícelo para cepillar suavemente la tinta seca. El GCS debería deshacer los atascos mucho más fácilmente que otras opciones, pero tenga cuidado de no frotar demasiado fuerte. Las impresoras DTG son delicadas y puede dañar algo caro. También debe limpiar el protector blanco de la boquilla, la tapa de escape y los limpiadores por separado de las piezas de tinta del mismo color. La Brother GTX™ iniciará una limpieza automática pesada después de veinte minutos durante este ciclo, así que trate de cerrar la cubierta de la impresora en la marca de dieciocho minutos. Esto ahorrará bastante tinta al realizar una limpieza de cabezales más ligera.

PASO 4: REPETIR SEGÚN SEA NECESARIO

Aunque FIREBIRD GCS puede permitirle evitar más de una limpieza, esto puede requerir algo de práctica. Mientras tanto, asegúrese de mirar el reloj para que no le pille desprevenido.

*GTX™ es una marca registrada de Brother International Corporation y no ha producido, avalado, garantizado ni aprobado este producto.



FIREBIRD
DIGITAL INKS



COLORESX

Contáctenos



coloresx@coloresx.com



+34 603 11 77 26